Назва	Ціна, EUR	Діапазон вимірювань (стаціонарно)	Температурний діапазон	Допустимий діапазон pH	Характерний нахил	Час відгуку	Опір мембрани (при 20˚C)	Коефіцієнт селективності	Еталонна напівкомірка	Еталонний розчин (SE-03)	Форма мембрани	Діаметр електрода	Довжина корпусу без кришки	Min. глибина занурення	Max/ глибина занурення	Матеріал корпусу	Матеріал кришки	Довжина кабелю	Роз'єм
Іонселективний електрод ENa-01	**202**	10^{-6}÷ 1 моль/л Na^+ 0.023 ÷ 23000 ppm Na^+	0 ÷ 80 °C	8 ÷ 12 pH	57 ± 2 мВ/pNa^+	від 30 до 60 с	від 100 до 300 MΩ	Ag^+= 100; H^+= 30; K^+= $1O^{-2}$; NH_4^+= 10^{-4}			кругла	12 мм ± 0.5 мм	120 мм ± 5 мм	15 мм	115 мм	скло	поліпропілен	1м	BNC-50
Іонселективний електрод ERNa-11	**218**	10^{-6}÷ 1 моль/л Na^+ 0.023 ÷ 23000 ppm Na^+	0 ÷ 80 °C	8 ÷ 12 pH	57 ± 2 мВ/pNa^+	від 30 до 60 с	від 100 до 300 MΩ	Ag^+= 100; H^+= 30; K^+= $1O^{-2}$; NH_4^+= 10^{-4}	Ag / AgCl	0.1M NH_4Cl + 4.0M NH_4NO_3	кругла лампочка	12 мм ± 0.5 мм	120 мм ± 5 мм	30 мм	105 мм	скло	поліпропілен	1м	BNC-50
Іонселективний електрод ECl-01	**268**	5*10^{-5}÷ 1 моль/л Cl^- 1.8 ÷ 35500 ppm Cl^-	0 ÷ 40 °C (періодично 0 ÷ 80 °C)	2 ÷ 11 pH	57 ± 2 мВ/pCl^-	від 30 до 60 с	нижче 50 kΩ	S^{2-}= перешкоди, спричинені слідовими кількостями; I^-= 105; $S_2O_3^{2-}$= 80; Br^-= 10; OH^-= 0.03			полікристалічний	12 мм ± 0.5 мм	120 мм ± 5 мм	5 мм	115 мм	епоксидна смола	поліпропілен	1м	BNC-50
Електрод порівняння RL-100 (AgAgCl)	**169**																		