Назва	Ціна, EUR	Діапазон вимірювання	Точність	Точність вимірювання температури	Допустима T °C вимірюваного розчину	Діапазон температурної компенсації	Сигнал зонда в розчинах (при 20 °C)	Дрейф сигналу	Зміщення	Повторюваність	Час роботи люмінесцентного ковпачка	Час відповіді T99	Внутрішня компенсація	Вбудований датчик темп.	Матеріал катода	Матеріал анода	Матеріал мембрани	Матеріал корпусу та мембрани	Електроліт	Діаметр електрода	Довжина електрода (для ручки)	Довжина кабелю	Роз'єм
ДАТЧИК РОЗЧЕНОГО КИСНЮ COG-1	**253,00**	0 ÷ 100 % у повітрі 0 ÷ 600 % у воді 0 ÷ 60 мг/л води	при температурі калібрування: ± 1 % *	± 0.5 °C	0 ÷ 40 °C	0 ÷ 40 °C (для вимірювання мг/л)	При 100 % насичення O_2: 20 ÷ 25 мВ, в 0 % насичення O_2: макс. 0.3 мВ	0.7 % / 24 ч				менше 1 хвилини	так (термістор)	ні	срібло	цинк	тефлонова фольга	PVC	KCl 0.5 моль/л	12.0 ± 0.5 мм	120.0 ± 5 мм	1 м	BNC-50 / RCA
ДАТЧИК РОЗЧЕНОГО КИСНЮ COG-1t	**288,00**	0 ÷ 100 % у повітрі 0 ÷ 600 % у воді 0 ÷ 60 мг/л води	при температурі калібрування: ± 1 % *	± 0.5 °C	0 ÷ 40 °C	0 ÷ 40 °C (для вимірювання мг/л)	При 100 % насичення O_2: 20 ÷ 25 мВ, в 0 % насичення O_2: макс. 0.3 мВ	0.7 % / 24 ч				менше 1 хвилини	так (термістор)	так, Pt-1000B	срібло	цинк	тефлонова фольга	PVC	KCl 0.5 моль/л	12.0 ± 0.5 мм	120.0 ± 5 мм	1 м	BNC-50 / RCA (chinch COG-1t для темп.)
ДАТЧИК РОЗЧЕНОГО КИСНЮ COG-2	**376,00**	0 ÷ 100% у повітрі 0 ÷ 600% води 0 ÷ 60 мг/л води	при температурі калібрування: ± 1 % *	± 0.5 °C	0 ÷ 40 °C	0 ÷ 40 °C (для вимірювання мг/л)	При 100 % насичення O_2: 20 ÷ 25 мВ, в 0 % насичення O_2: макс. 0.3 мВ	0.2 % / 24 ч				менше 1 хвилини	так (термістор)	так, Pt-1000B	срібло	цинк	тефлонова фольга	PVC	KCl 0.5 моль/л	18.0 ± 0.5 мм	119.0 ± 5 мм	5 м	BNC-50 / RCA (chinch COG-1t для темп.)
ДАТЧИКИ РОЗЧЕНОГО КИСНЮ DO-1	**882,00**	0 ÷ 20 мг/л; 0 ÷ 200 %	± 0,30 мг/л	± 0,5 °C	0 ÷ 50 °C	0 ÷ 50 °C (для вимірювання мг/л)		5% на рік	< 0,10 мг/л	< 0,15 мг/л	≥8000 годин	20 с. (T90)								16 мм	105 мм	3 м	RS-485

GO-105 для CO-105 та CX-105	**260,00**
GO-105k з кабелем для CO-105 та CX-105	**270,00**
Набір для обслуговування датчика COG-1, GO-105 і GO-105k (3х мембрани, 2 х 30 мл електроліту, наждачний папір)	**112,00**
Набір для обслуговування датчика COG-2 (3х мембрани, 2 х 30 мл електроліту, наждачний папір)	**132,00**
COG-1tS Кисневий датчик слідового вмісту кисню, кабель 1м	**561,00**
DO-12 – ковпачок для датчика DO-1	**312,00**
GXP-01M проточна коміка для вимірювань у воді з незначним вмістом кисню	**88,00**
Електроліт для COG-1. COG-2, GO-105 100 мл	**13,00**